

Ultra-Tech™ Sellante Elastomérico



Ultra-Tech™ Sellante Elastomérico de Acrílico de Uretano Modificado para Usar con Pistola

El sellante elastomérico Ultra-Tech™ es la respuesta para enmasillar juntas, intersecciones, puntas y esquinas en proyectos que usan los accesorios de PVC de Plastic Components.

Este sellante de un solo componente y alto rendimiento que se puede usar en pistola forma un sella flexible, hermético y resistente al agua contra la humedad y otras condiciones del medio-ambiente. El duradero sellante Ultra-Tech ofrece adhesión y flexibilidad superior –con 800% de elongación.

- Platicado internamente –sin ‘brillos’ ni decoloración de pinturas
- Adhesión superior al PVC y la mayoría de las demás superficies, incluyendo mampostería, ladrillos, concreto, madera, metal, mármol, vidrio y lozas de cerámica
- Sellante blanco que no se amarillea
Otros colores disponibles – Comuníquese con nuestro servicio al cliente
- Resistente a los hongos, reduce la limpieza
- Se puede pintar y se lava con agua y jabón
- Uso en interior/exterior

Datos Técnicos

Después de curar, Ultra-Tech excede los requisitos de las siguientes normas:

- Especificación Federal TTS-00230C, Tipo S, Clase A
- ASTM C-920, Grado NS, Clase 25
- ASTM C-834, Tipo OP, -18° C

Use Ultra-Tech para enmasillar juntas, puntas, ángulos, esquinas e intersecciones de los accesorios de PVC de Plastic Components al momento de instalarlos.


Direcciones para la Instalación

Las superficies que se van a enmasillar deberán estar secas y no tener ningún tipo de suciedad, polvo, aceite, hongos ni otros contaminantes. Aplique el sellante Ultra-Tech únicamente cuando la temperatura de la superficie y la del aire esté sobre 40°F y subiendo. No la aplique en superficies sobre 140°F o cuando se espere lluvia.

APLICACIÓN: Corte la boquilla a un ángulo de 45°. La línea de masilla curada debe estar entre 1/8" y 1/2". Use varilla de respaldo en aberturas de más de 1/2". Suavice la línea de masilla con un paño húmedo. Limpie las herramientas con agua y jabón. Espere de 4 a 6 horas para que la masilla se cure antes de pintarla. Esta masilla no es para uso en áreas que estarán sumergidas en agua.

NO PERMITA QUE SE CONGEE. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Distribuida por



Ultra-Tech™ Sellante Elastomérico para Usar con Pistola

Número del Producto	Descripción	Piezas de Caja
PC-ULTW	Sellante de Acrílico de Uretano Modificado para usar en pistola y con los accesorios de PVC de Plastic Components, Blanco	(12) 10.1 cada una (299 mL)

Comuníquese con nuestro servicio al cliente para obtener colores adicionales.

Garantía Limitada

El fabricante garantiza que este producto, siempre y cuando sea almacenado y aplicado correctamente, nunca se agrietará, pelará o separará. Si el producto fallara, presente evidencia de la compra para recibir un reemplazo. El fabricante no se responsabilizará por daños en exceso del precio de compra. Este es el único y exclusivo remedio y la única responsabilidad por defectos o fallos de este producto. ESTA GARANTÍA REEMPLAZA CUALQUIER OTRA GARANTÍA, ESCRITA O VERBAL, REGLAMENTARIA, EXPRESA O IMPLICADA, INCLUYENDO SIN LÍMITE CUALQUIER GARANTÍA IMPLICADA DE COMERCIALIZACIÓN.