

## Sellante Elastomérico

Distribuida por **PLASTIC PC**  
**COMPONENTS** inc.



### Sellante Elastomérico de Acrílico de Uretano Modificado para Usar con Pistola

Distribuida por Plastic Components, sellante elastomérico Tower Tech<sup>2</sup>™ es la respuesta para enmasillar juntas, intersecciones, puntas y esquinas en proyectos que usan los accesorios de PVC de Plastic Components.

Este sellante de un solo componente y alto rendimiento que se puede usar en pistola forma un sella flexible, hermético y resistente al agua contra la humedad y otras condiciones del medio ambiente. El duradero sellante ofrece adhesión y flexibilidad superior – con 800% de elongación.

- Plastificado internamente – sin ‘brillos’ ni decoloración de pinturas
- Adhesión superior al PVC y la mayoría de las demás superficies, incluyendo mampostería, ladrillos, concreto, madera, metal, mármol, vidrio y lozas de cerámica
- Sellante blanco que no se amarillenta
- Resistente a los hongos, reduce la limpieza
- Se puede pintar y se lava con agua y jabón
- Uso en interior/exterior

#### Datos Técnicos

Después de curar, el sellante excede los requisitos de las siguientes normas:

- Especificación Federal TTS-00230C, Tipo S, Clase A
- ASTM C-920, Grado NS, Clase 25
- ASTM C-834, Tipo OP, -18° C

Use este sellante elastomérico para enmasillar juntas, puntas, ángulos, esquinas e intersecciones de los accesorios de PVC de Plastic Components al momento de instalarlos.


#### Directrices para la Instalación

Las superficies que se van a enmasillar deberán estar secas y no tener ningún tipo de suciedad, polvo, aceite, hongos ni otros contaminantes. Aplique el sellante únicamente cuando la temperatura de la superficie y la del aire esté sobre 40°F y subiendo. No la aplique en superficies sobre 140°F o cuando se espere lluvia.

**APLICACIÓN:** Corte la boquilla a un ángulo de 45°. La línea de masilla curada debe estar entre 1/8” y 1/2”. Use varilla de respaldo en aberturas de más de 1/2”. Suavice la línea de masilla con un paño húmedo. Limpie las herramientas con agua y jabón. Espere de 4 a 6 horas para que la masilla se cure antes de pintarla. Esta masilla no es para uso en áreas que estarán sumergidas en agua.

**NO PERMITA QUE SE CONGEELE.**  
**MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

Distribuida por



### Sellante Elastomérico para Usar con Pistola

Número del Producto	Descripción	Piezas de Caja
PC-TS00215	Sellante de Acrílico de Uretano Modificado para usar en pistola y con los accesorios de PVC de Plastic Components, Blanco	(12) 10.1 cada una (299 mL)

#### Garantía Limitada

El fabricante, Tower Sealants, garantiza que este producto, siempre y cuando sea almacenado y aplicado correctamente, nunca se agrietará, pelará o separará. Si el producto fallara, presente evidencia de la compra para recibir un reemplazo. El fabricante no se responsabilizará por daños en exceso del precio de compra. Este es el único y exclusivo remedio y la única responsabilidad por defectos o fallos de este producto. **ESTA GARANTÍA REEMPLAZ CUALQUIER OTRA GARANTÍA, ESCRITA O VERBAL, REGLAMENTARIA, EXPRESA O IMPLICADA, INCLUYENDO SIN LÍMITE CUALQUIER GARANTÍA IMPLICADA DE COMERCIALIZACIÓN.**